

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, zwanej dalej „budynkiem”.

W zakres robót wchodzi:

dostawa i wymiana wykładzin dywanowych oraz przygotowanie, a następnie pomalowanie ścian w pomieszczeniach biurowych budynku oznaczonych numerami 555, 557 i 559 na piętrze V budynku.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (KOD CPV):

45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych.

45442100-8 - roboty malarskie

Istotne warunki umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są określone we wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

#### **1. Zakres robót do realizacji przez Wykonawcę :**

- 1) Uzupełnienie ubytków i wyrównanie – ściany i sufit,
- 2) Gruntowanie podłóg preparatami – ściany i sufit,
- 3) Dwukrotne malowanie farb emulsyjnymi akrylowymi, matowymi białymi, powierzchni wewnętrznych korytarzy i pokoi – suchych tynków – ściany i sufit :
  - a) farba odporna na ścieranie suchych tkanin ,
  - b) farba odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem roztworu mydła.
- 4) Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej oraz demontaż listew progowych i listew przyściennych,
- 5) Demontaż cokołów z wykładziny,
- 6) Przygotowanie i wyrównanie podłóg oraz uzupełnienie ubytków,
- 7) Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoi 555, 557 i 559,

- 8) Wywiezienie zerwanej wykładziny,
- 9) Po zakończeniu prac w danym dniu Wykonawca ma obowiązek doprowadzić odcinek robót do stanu czystości.

Minimalne parametry wykładziny dywanowej wymagane przez Zamawiającego:

Sposób produkcji	1/10" struktura pełkowa
Osnowa pierwotna	tkana
Rodzaj podłoża	tkanina syntetyczna
Waga runa	460 gr/m <sup>2</sup> ±20 gr/m <sup>2</sup>
Wysokość runa	3,0 mm ±0,1 mm
Grubość całkowita	5,0 mm ±0,2 mm
Ilość punktów	173 m <sup>2</sup> ±2 m <sup>2</sup>
Ilość cegieł na szerokości 10 cm	39 ±2
Ilość cegieł na długości 10 cm	44 ±2
Właściwości	antystatyczne
Przeznaczenie	Biuro
Klasa trudnopalności	Cfl-s1
Odporność na ścieranie na sucho ISO 105 x12	4
Odporność na ścieranie na mokro ISO 105 x12	4
Odporność kolorów na wodę ISO 105-E01	4
Odporność na zaplamienia ISO 105-E01	4
Znak CE zgodny z PN-EN 1307, PN-EN 14041	
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki.	
<b>Wykonawca do Oferty powinien dołączyć kart katalogów oferowanej wykładziny.</b>	

2. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac związanych z realizacją zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W ramach ww. klauzuli Wykonawca zobowiązany jest prowadzić segregację odpadów

powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalając na oddanie ich do punktu skupu surowców wtórnych lub przekazania ich do utylizacji w celu recyklingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru dowodów na spełnienie powyższych wymagań.

3. Farby zastosowane przez Wykonawcę powinny zawierać max. 20 g/l LZO (Lotne Związki Organiczne) oraz musi posiadać certyfikat EU Ecolabel, np. Tikkurila, nieka,



4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, narzędzi i urządzeń.
5. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
6. Gwarancja: okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji powinien wynosić :  
na roboty – 2 lata,  
na wykładziny dywanowe – zgodnie z okresem oferowanym przez producenta.
7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Tomasz Borowiecki – Naczelnik Wydziału do spraw Zamówień Publicznych i Administracji tel. 783923733, e-mail: tomasz.borowiecki@gdos.gov.pl